

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この説明書はこの商品の基本的な使用方法を示したものです。十分に取り扱い方法を理解し練習した上で、この商品をお使いいただくようお願いいたします。また、お読みいただいた後も大切に保管し、ご使用の参考にしてください。



警告

■重い荷物を上に置いたり、フローティングベストの上に座ったりしないでください。圧力が加わると浮力体（フォーム）が変形・変質し、浮力が低下します。また、正しく使用されていても素材の経年劣化により浮力や強度は低下していきます。摩耗や破損のはげしいものや、浮力の低下を感じたときは新しいフローティングベストに買い替えてください。

■モンベルのフローティングベストはカヤックやカヌー、ラフティング用に開発された、泳げる人が意識のある状態で救助を受ける際に浮力の補助をするためのベストです。海難救助用の救命胴衣（ライフジャケット）ではありません。

■着用者が救助を受ける際に頭部が水上に浮かぶよう浮力を補助しますが、着用者が意識不明の時には顔が水面に浸かって呼吸ができなくなる可能性があります。

着用方法

- ①前面のジッパーを最後まで確実に閉め、ジップストッパーにジップタイを差し込んでください。
- ②ウエストバックルを留め、ウエストの締め具合を調節します。
- ③左右のサイドストラップを締めます。
- ④左右のアジャスタブルショルダーベルトを締めます。

※確実なフィッティングができていないと、水中に落ちた際にフローティングベストが脱げたり、ずり上がって水面上に顔を出せなくなり危険です（フローティングベストは着用者が水中に落ちた際ずり上がりにくいようデザインされていますが着用者の胴囲が胸囲よりも大きい場合にずり上がる可能性があります）。

※使用前に必ず、浅くて流れのないところで水に入り、浮力や着用感をチェックして下さい。体に力を入れずに水に浮かび、頭を後ろに引いた状態で水面上に頭がでて呼吸が楽にできるかどうか確かめてください。

#1127562 アクアフアン

サイズ●S/M(胸囲72～96cm)
L/XL(胸囲96～113cm)

主素材●表地:210デニール・ナイロンオックス
裏地:210デニール・ナイロンオックス
浮力体:NBR(ニトリルブタジエンラバー)

浮 力●7.5kg(S/Mサイズ)

●アフターケア

このフローティングベストに使用されている浮力材は発泡樹脂でできています。熱により変形・収縮することがありますので熱湯での洗濯や乾燥機の使用は避け下さい。真水か、汚れのひどいときは中性洗剤を含ませたスポンジなどでブラッシングをし、洗剤を洗い流してから陰干して下さい（ドライクリーニングはできません）。

製品不良の場合には弊社負担、その他の場合にはお客様のご負担により修理させていただきます。

株式会社 モンベル

◎本 社
〒550-0013
大阪市西区新町1-33-20
Tel. 06-6531-4761

商品についてのお問い合わせは
カスタマー・サービスまで
Tel. 06-6531-3544
フリーコール ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ
<http://www.montbell.jp>

44-537-1011



AQUA FUN

アクアフアン

取扱説明書

mont-bell

AQUA FUN

●アクアファン

フロントオープンで着脱しやすいシンプルなデザインのフローティングベストです。

- さまざまなカヤックシーンにご利用いただけます。
- ジッパーは前面パネルの表面側に位置し、前面パネルの間を埋めることにより、浮力を損なわない“フラットパネルクロージャースystem”を採用しています。
- 肩に2カ所、脇に4カ所、腰に1カ所の計7カ所で調整ができ、さまざまなサイズの方にフィットします。

CONSTRUCTION




A: アジャスタブルショルダーベルト

ショルダーストラップは幅広いサイズ調整が可能になっており、ゴムバンドで調整後の余ったテープをまとめることもできます。




ショルダーストラップが長い場合は、調整テープ①を一度バックル②から抜き、ベルトループ③に通さずにセットすることでより短くできます。



B: フラットパネルクロージャースystem


ジッパーをフロントパネルの表面部分に配し、二つのパネルの一体感を高めると同時にフロントパネル全体に浮力を持たせることができます。

従来のスタイル
(断面)



パネルが分割されてしまい、つなぎ目部分には浮力がない。


フラットパネル
クロージャー(断面)



パネルが一体化され、つなぎ目部分にも浮力が得られる。

C: ジップストッパー

ジッパーにはオートロック機構を備えたタイプを採用。さらにエラストックテープでスライダーを固定することで、万一激流に揉まれた際にもジッパーの開きを確実に防ぎます。



D: 高性能フォーム

高い浮力と柔軟性を兼ね備えたフォーム(浮力体)を使用し、運動性と浮力を両立しています。また耐久性にも優れ、へたりにくくなっています。